

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Cabinet LED Slim Sensor 500mm Two Light

Cabinet LED Slim | Nízkonapěťová podlinková svítidla, lineární

Oblasti použití

- Osvětlení kuchyňské linky a polic



Výhody výrobku

- Nízkonapěťové svítidlo na stejnosměrné napájení externím předřadníkem
- Velmi tenká konstrukce
- Stejněměrné rozložení světla
- Snadná a rychlá montáž na většinu povrchů (lepící páska a šrouby)

Vlastnosti výrobku

- Světelný tok: až 470 lm
- Zapínání/vypínání pohybem ve vzdálenosti 5 cm od infračerveného senzoru pohybu
- Souvislé stmívání zakrytím infračerveného senzoru pohybu ve vzdálenosti 5 cm po dobu jedné sekundy
- Materiál: hliník
- Barva produktu: bílá
- Dostupné ve dvou délkách: 30 cm a 50 cm



- Dostupné jako jednotlivé a dvojité sady svítidel



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	18,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	180,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Účinník λ	> 0,5
Třída ochrany	II
Provozování	External LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	980 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1620 lm
Světelná účinnost	54 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylna sladění barev	≤ 6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	500.00 mm
Šířka	37.60 mm
Výška	8.00 mm
Váha výrobku	525,00 g
Dálka vodiče	1500 mm



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	L POLYKARBON. (PC)AKRYLONIT.
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+70 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Spodní strany skříněk
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	100000

SENZOR

Typ snímače	Pohyb
Technologie senzoru	Infračervené/fotobuňka
Rozsah detekce pohybového senzoru	5 cm

CERTIFIKACE A NORMY




Standardy	CE / EAC
-----------	----------

equipment_accessories

- Externí síťový adaptér (délka kabelu: 1,5 m) součástí balení



KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Packaging insert

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075227736	Folding box 1	71 mm x 71 mm x 609 mm	602.00 g	3.07 dm ³
4058075227743	Shipping box 8	624 mm x 303 mm x 159 mm	5285.00 g	30.06 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

