

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Cabinet LED Corner Sensor 350mm Two Light

Cabinet LED Corner | Nízkonapěťová podlinková svítidla, rohová

### Oblasti použití

- Osvětlení kuchyňské linky a polic



### Výhody výrobku

- Nízkonapěťové svítidlo na stejnosměrné napájení externím předřadníkem
- Vhodné pro montáž do rohů
- Stejněměrné rozložení světla
- Snadná a rychlá montáž na většinu povrchů (lepící páska a šrouby)

### Vlastnosti výrobku

- Světelný tok: až 480 lm
- Zapínání/vypínání pohybem ve vzdálenosti 5 cm od infračerveného senzoru pohybu
- Souvislé stmívání zakrytím infračerveného senzoru pohybu ve vzdálenosti 5 cm po dobu jedné sekundy
- Materiál: hliník
- Barva: stříbrná
- Dostupné ve dvou délkách: 35 cm a 55 cm



- Dostupné jako jednotlivé a dvojité sady svítidel



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	9,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	90,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Účinnost $\lambda$	> 0,5
Třída ochrany	II
Provozování	External LED driver

## Fotometrická data

Světelný tok	640 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	800 lm
Světelná účinnost	71 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	$\geq 80$
Standardní odchylna sladění barev	$\leq 6$ sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	110 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	350.00 mm
Šířka	40.70 mm
Výška	23.00 mm
Váha výrobku	423,00 g
Dálka vodiče	1500 mm



## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Šedá
Barva těla svítidla	Šedá
Výrobní materiál	L POLYKARBON. (PC)AKRYLONIT.
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+70 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Spodní strany skříněk
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	100000

## SENZOR

Typ snímače	Pohyb
Technologie senzoru	Infračervené/fotobuňka
Rozsah detekce pohybového senzoru	5 cm

## CERTIFIKACE A NORMY




Standardy	CE / EAC
-----------	----------

## equipment\_accessories

– Externí síťový adaptér (délka kabelu: 1,5 m) součástí balení



## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Packaging insert

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075227910	Folding box 1	94 mm x 71 mm x 400 mm	493.00 g	2.67 dm <sup>3</sup>
4058075227927	Shipping box 8	416 mm x 303 mm x 205 mm	4317.00 g	25.84 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

