

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Cabinet LED Corner Sensor 350mm

Cabinet LED Corner | Nízkonapěťová podlinková svítidla, rohová

Oblasti použití

- Osvětlení kuchyňské linky a polic



Výhody výrobku

- Nízkonapěťové svítidlo na stejnosměrné napájení externím předřadníkem
- Vhodné pro montáž do rohů
- Stejněměrné rozložení světla
- Snadná a rychlá montáž na většinu povrchů (lepící páska a šrouby)

Vlastnosti výrobku

- Světelný tok: až 480 lm
- Zapínání/vypínání pohybem ve vzdálenosti 5 cm od infračerveného senzoru pohybu
- Souvislé stmívání zakrytím infračerveného senzoru pohybu ve vzdálenosti 5 cm po dobu jedné sekundy
- Materiál: hliník
- Barva: stříbrná
- Dostupné ve dvou délkách: 35 cm a 55 cm



- Dostupné jako jednotlivé a dvojité sady svítidel

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	5,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	50,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Účinník λ	> 0,5
Třída ochrany	II
Provozování	External LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	320 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	400 lm
Světelná účinnost	64 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylna sladění barev	≤ 6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	100 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	350.00 mm
Šířka	40.70 mm
Výška	23.00 mm
Váha výrobku	248,00 g
Dálka vodiče	1500 mm



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Šedá
Barva těla svítidla	Šedá
Výrobní materiál	L POLYKARBON. (PC)AKRYLONIT.
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+70 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Spodní strany skříněk
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	100000

SENZOR

Typ snímače	Pohyb
Technologie senzoru	Infračervené/fotobuňka
Rozsah detekce pohybového senzoru	5 cm




CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
-----------	----------

equipment_accessories

- Externí síťový adaptér (délka kabelu: 1,5 m) součástí balení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE
	Packaging insert

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075268227	Folding box 1	71 mm x 71 mm x 400 mm	317.00 g	2.02 dm ³
4058075268234	Shipping box 8	416 mm x 303 mm x 159 mm	2916.00 g	20.04 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.