

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LinearLED Mobile Battery 200

Linear LED Mobile | Osvětlení kuchyňské linky pro flexibilní montáž, s čidlem pohybu, na baterie



Oblasti použití

- Pro velmi rozsáhlé možnosti použití
- Pouze pro použití v interiérech
- Regály, integrace do nábytku nebo montáž pod skříňky

Výhody výrobku

- Funkční a atraktivní design
- Úsporný provoz díky nízké spotřebě energie
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Materiál pouzdra: hliník
- Integrované světelné a pohybové čidlo
- Přepnout do režimu Auto nebo On/Off



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	1,90 W
Jmenovité napětí	6 V
Síťová frekvence	0 Hz
Jmenovitý proud	870 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Třída ochrany	III

Fotometrická data

Světelný tok	90 lm
Světelná účinnost	47 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc _m
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	214.00 mm
Šířka	48.00 mm
Výška	18.00 mm
Váha výrobku	250,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum

Obsah rtuti	0.0 mg
-------------	--------

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+70 °C
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Spodní strany skříněk
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	12500

SENZOR

Typ snímače	Pohyb
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

equipment_accessories

- Včetně baterií: 4x 1,5 V LR6 (AA)
- Včetně veškerého požadovaného příslušenství

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075226838	Blister 1	22 mm x 140 mm x 400 mm	290.00 g	1.23 dm ³
4058075226845	Shipping box 6	413 mm x 161 mm x 158 mm	1904.00 g	10.51 dm ³
4058075226852	Shipping box 36	500 mm x 430 mm x 330 mm	12003.00 g	70.95 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

