

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Battery LED Spotlight Sensor 10W 4000K IP54 Black

Battery LED Spotlight Double | Venkovní bodovky s dvojitou hlavicí svítidla

---

### Oblasti použití

- Venkovní
- Místa, kde není k dispozici elektřina



---

### Výhody výrobku

- Požadavek podle osvětlení a úspory energie díky čidlům pohybu a denního světla
- Nezávislé na síťovém napájení díky bateriové technologii
- Úspora energie díky LED technologii

---

### Vlastnosti výrobku

- Světelný tok: až 480 lm
- Integrované světelné a pohybové čidlo
- Životnost baterie při nepřetržitém provozu: až 5 h
- Stupeň krytí: IP54



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	10,00 W
Jmenovité napětí	6 V
Síťová frekvence	0 Hz
Jmenovitý proud	2000,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

## Fotometrická data

Světelný tok	480 lm
Světelná účinnost	48 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥80
Měřená veličina blikání (Pst LM)	no
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	no
Vyzařovací úhel	95 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	332.00 mm
Šířka	105.00 mm
Výška	112.00 mm
Váha výrobku	390,00 g



## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
----------------	-------



Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+30 °C
Druh ochrany	IP54
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	15000 h
Počet spínacích cyklů	100000

## SENZOR

Typ snímače	Pohyb / Světlo
-------------	----------------



## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

## equipment\_accessories

- Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků
- Požadované baterie: 4xD (nezahrnuto v rozsahu dodávky)

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

## KE STAŽENÍ



Packaging insert

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075227361	Folding box 1	127 mm x 142 mm x 200 mm	474.00 g	3.61 dm <sup>3</sup>
4058075227378	Shipping box 4	302 mm x 272 mm x 227 mm	2529.00 g	18.65 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

