

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Linear LED Mobile USB 300

Linear LED Mobile USB | Osvětlení kuchyňské linky pro flexibilní montáž, s čidlem pohybu, na baterie s možností dobíjení

Oblasti použití

- Pro velmi rozsáhlé možnosti použití
- Pouze pro použití v interiérech
- Regály, integrace do nábytku nebo montáž pod skříňky



Výhody výrobku

- Funkční a atraktivní design
- Úsporný provoz díky nízké spotřebě energie
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Materiál pouzdra: hliník
- Integrované světelné a pohybové čidlo
- Přepnout do režimu Auto nebo On/Off
- Baterie lze dobíjet přes USB kabel



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	1,50 W
Jmenovité napětí	5 V
Síťová frekvence	0 Hz
Jmenovitý proud	1000 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Třída ochrany	III

Fotometrická data

Světelný tok	98 lm
Světelná účinnost	65 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc _m
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	300.00 mm
Šířka	50.00 mm
Výška	22.00 mm
Váha výrobku	289,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Stříbrný
Barva těla svítidla	Stříbrný
Výrobní materiál	Aluminum

Obsah rtuti	0.0 mg
-------------	--------

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-30...+70 °C
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Spodní strany skříněk
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	12500

SENZOR

Typ snímače	Pohyb
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)


CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

equipment_accessories

- Včetně veškerého požadovaného příslušenství

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075260467	Blister 1	23 mm x 140 mm x 400 mm	335.00 g	1.29 dm ³
4058075260474	Shipping box 6	413 mm x 161 mm x 158 mm	2174.00 g	10.51 dm ³
4058075260481	Shipping box 36	500 mm x 430 mm x 330 mm	13623.00 g	70.95 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.