

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## NIGHTLUX Hall Silver

NIGHTLUX® Hall | Mobilní naklápěcí noční osvětlení s čidlem pohybu, na baterie



### Oblasti použití

- Pro velmi rozsáhlé možnosti použití
- Vnitřní a venkovní
- Vchody / haly
- Chodby

### Výhody výrobku

- Funkční a atraktivní design
- Úsporný provoz díky nízké spotřebě energie
- Snadná a rychlá montáž na většinu povrchů (lepící páska a šrouby)
- Směrování světla individuálně nastavitelné
- Včetně veškerého příslušenství pro flexibilní upevnění

### Vlastnosti výrobku

- Integrované světelné a pohybové čidlo
- Pouzdro je dostupné ve dvou barvách
- Přepnout do režimu Auto nebo On/Off
- Stupeň krytí: IP54



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	0,25 W
Jmenovité napětí	4,5 V
Síťová frekvence	0 Hz
Jmenovitý proud	55,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

## Fotometrická data

Světelný tok	14 lm
Světelná účinnost	4 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	84.00 mm
Šířka	73.00 mm
Výška	22.00 mm
Váha výrobku	98,00 g



## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Stříbrný
----------------	----------

Barva těla svítidla	Stříbrný
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	0...+25 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+50 °C
Druh ochrany	IP54
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	10000

## SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

## equipment\_accessories

– Včetně baterií: 3 x 1,5 V LR03 (AAA)

## KE STAŽENÍ

### KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075260672	Blister 1	25 mm x 140 mm x 195 mm	118.00 g	0.68 dm <sup>3</sup>
4058075260689	Shipping box 6	163 mm x 154 mm x 210 mm	817.00 g	5.27 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.