

DATOVÝ LIST PRODUKTU

NIGHTLUX Stair Silver

NIGHTLUX® Stair | Noční osvětlení schodiště, na baterie



Oblasti použití

- Pro velmi rozsáhlé možnosti použití
- Vnitřní a venkovní
- Schodiště
- Podél chodeb pro navigaci
- Vchody / haly

Výhody výrobku

- Funkční a atraktivní design
- Úsporný provoz díky nízké spotřebě energie
- Snadná a rychlá montáž na většinu povrchů (lepící páska a šrouby)
- Včetně veškerého příslušenství pro flexibilní upevnění

Vlastnosti výrobku

- Integrované světelné a pohybové čidlo
- Pouzdro je dostupné ve dvou barvách
- Přepnout do režimu Auto nebo On/Off
- Stupeň krytí: IP54
- Dolů směřující světelné vyzařování pro osvětlení podlahy



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	0,25 W
Jmenovité napětí	4,5 V
Síťová frekvence	0 Hz
Jmenovitý proud	55,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	10 lm
Světelná účinnost	40 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc _m

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	28.00 mm
Šířka	84.00 mm
Výška	73.00 mm
Váha výrobku	95,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Stříbrný
----------------	----------



Barva těla svítidla	Stříbrný
Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	0...+25 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+50 °C
Druh ochrany	IP54
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	10000

SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA / EAC
Omezená teplota povrchu	Ne

equipment_accessories

– Včetně baterií: 3 x 1,5 V LR03 (AAA)

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE



Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075260757	Blister 1	31 mm x 140 mm x 195 mm	115.00 g	0.83 dm ³
4058075260764	Shipping box 6	198 mm x 154 mm x 210 mm	799.00 g	6.40 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.