

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DoorLED Down Sensor 4000K Silver

Door LED Down | Mobilní svítidlo pro osvětlení vchodových prostor, světelný výstup dole



Oblasti použití

- Pro velmi rozsáhlé možnosti použití
- Vnitřní a venkovní
- Osvětlení vstupních prostor
- Chodby
- Terasy, balkony

Výhody výrobku

- Funkční a atraktivní design
- Úsporný provoz díky nízké spotřebě energie
- Snadná a rychlá instalace
- Včetně veškerého příslušenství pro flexibilní upevnění

Vlastnosti výrobku

- Integrované světelné a pohybové čidlo
- Pouzdro je dostupné ve dvou barvách
- Stupeň krytí: IP54



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


| | |
|--|------------|
| Jmenovitý výkon | 0,95 W |
| Jmenovité napětí | 4,5 V |
| Síťová frekvence | 0 Hz |
| Jmenovitý proud | 210,000 mA |
| Maximální počet svítidel na jistič B16 A | - |
| Maximální počet svítidel na jistič C10 A | - |
| Maximální počet svítidel na jistič C16 A | - |
| Třída ochrany | III |
| Provozování | Battery |

Fotometrická data

| | |
|---|--------------|
| Světelný tok | 40 lm |
| Světelná účinnost | 42 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 4000 K |
| Barva světla (označení) | Studená bílá |
| Index podání barev Ra | > 80 |
| Standardní odchylka sladění barev | ≤6 sdcn |
| Měřená veličina blikání (Pst LM) | no |
| Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM) | no |

ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|--------------|-----------|
| Délka | 102.50 mm |
| Šířka | 92.40 mm |
| Výška | 36.50 mm |
| Váha výrobku | 154,00 g |



MATERIÁLY A BARVY

| | |
|------------------------|---------------------------------------|
| Barva produktu | Stříbrný |
| Barva těla svítidla | Stříbrný |
| Výrobní materiál | Polycarbonate (PC) |
| Výrobní materiál obalu | Acrylonitrile butadiene styrene (ABS) |
| Obsah rtuti | 0.0 mg |

APLIKACE A MONTÁŽ

| | |
|----------------------------------|---------------------|
| Rozsah okolní teploty | -10...+40 °C |
| Skladujte při teplotách od... do | -20...+50 °C |
| Druh ochrany | IP54 |
| Stmívatelné | Ne |
| Typ montáže | Surface |
| Místo montáže | Stěna |
| Prostředí aplikace | Outdoor |
| Vyměnitelný LED modul | Bez možnosti výměny |
| Se světelným zdrojem | Ano |

Životnost

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Počet spínacích cyklů | 10000 |

SENZOR

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Typ snímače | Světlo / Pohyb |
| Technologie senzoru | Pasivní infračervený (PIR) |
| Rozsah detekce pohybového senzoru | 5000 mm |

CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|-------------------------|-----------------|
| Standardy | CE / EAC / UKCA |
| Omezená teplota povrchu | Ne |

equipment_accessories

– Včetně baterií: 4x 1,5 V LR6 (AA)

KE STAŽENÍ



KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 4058075267824 | Blister 1 | 39 mm x 140 mm x 195 mm | 178.00 g | 1.06 dm ³ |
| 4058075267831 | Shipping box 6 | 247 mm x 154 mm x 210 mm | 1202.00 g | 7.99 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

