

DATOVÝ LIST PRODUKTU

DoorLED Solar Sensor 4000K White

DoorLED Solar | Venkovní solární svítidla



Oblasti použití

- Venkovní
- Místa, kde není k dispozici elektřina

Výhody výrobku

- Požadavek podle osvětlení a úspory energie díky čidlům pohybu a denního světla
- Nezávislé na síťovém napájení díky bateriové technologii
- Úspora energie díky LED technologii

Vlastnosti výrobku

- Venkovní LED svítidlo se solárním napájením
- Dobíjení akumulátoru solárním panelem
- Akumulátorová technologie: Li-ion
- Min. doba dobíjení baterie 7 h v závislosti na umístění produktu a množství slunečního svitu
- Třída ochrany: IP44



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	3,00 W
Jmenovité napětí	3,3 V
Síťová frekvence	0 Hz
Jmenovitý proud	1000,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	320 lm
Světelná účinnost	107 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	no
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	no
Vyzařovací úhel	100 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	192.00 mm
Šířka	110.00 mm
Výška	30.00 mm
Váha výrobku	255,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Výrobní materiál obalu	Polystyrene (PS)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-10...+40 °C
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Outdoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	100000

SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
-------------	----------------

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Jmenovité napětí baterie	3.7 V
--------------------------	-------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	1
----------------	---

equipment_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075267909	Blister 1	32 mm x 140 mm x 400 mm	293.00 g	1.79 dm ³
4058075267916	Shipping box 6	230 mm x 155 mm x 415 mm	2150.00 g	14.79 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.