

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## NIGHTLUX Ceiling White

NIGHTLUX® Ceiling | Noční osvětlení s čidlem pohybu, na baterie



---

### Oblasti použití

- Pro velmi rozsáhlé možnosti použití
- Vchody / haly

---

### Výhody výrobku

- Funkční a atraktivní design
- Úsporný provoz díky nízké spotřebě energie
- Snadná a rychlá montáž na většinu povrchů (lepící páska a šrouby)
- Včetně veškerého příslušenství pro flexibilní upevnění

---

### Vlastnosti výrobku

- Integrované světelné a pohybové čidlo
- Pouzdro je dostupné ve dvou barvách



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	1,70 W
Jmenovité napětí	4,5 V
Síťová frekvence	0 Hz
Jmenovitý proud	55 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Třída ochrany	III

## Fotometrická data

Světelný tok	105 lm
Světelná účinnost	62 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc <sub>m</sub>
Vyzařovací úhel	120 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	86,00 mm
Výška	47,00 mm
Váha výrobku	136,00 g



## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá



Výrobní materiál	Polycarbonate (PC) Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+60 °C
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	25000

## SENZOR

Typ snímače	Světlo / Pohyb
Technologie senzoru	Pasivní infračervený (PIR)

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

## equipment\_accessories

- Včetně baterií: 3 x 1,5 V LR03 (AAA)

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ
------------



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTICKÉ ÚDAJE



Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075270886	Blister 1	48 mm x 140 mm x 195 mm	157.00 g	1.31 dm <sup>3</sup>
4058075270893	Shipping box 6	301 mm x 151 mm x 210 mm	1059.00 g	9.54 dm <sup>3</sup>
4058075270909	Shipping box 36	475 mm x 435 mm x 320 mm	6917.00 g	66.12 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

