

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LINEARLED MOBILE HANGER 270MM USB WT

Linear LED Mobile HANGER USB | Mobilní svítidlo pro flexibilní montáž, se závěsem, dobíjením přes USB



Oblasti použití

- Pro velmi rozsáhlé možnosti použití
- Pouze pro použití v interiérech
- Regály, integrace do nábytku nebo montáž pod skříňky

Výhody výrobku

- Funkční a atraktivní design
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Integrovaná dobíjecí lithiová baterie, kterou lze dobít přes kabel USB
- Světlo aktivované spínačem nebo pohybem do 3 metrů



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	2,35 W
Jmenovité napětí	5 V
Síťová frekvence	0 Hz
Jmenovitý proud	560,000 mA
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	-
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	-
Třída ochrany	III
Provozování	Battery

Fotometrická data

Světelný tok	120 lm
Světelná účinnost	51 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcn
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	324.00 mm
Šířka	47.00 mm
Výška	15.00 mm
Váha výrobku	180,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
----------------	------

Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	L POLYKARBON. (PC)AKRYLONIT.
Výrobní materiál obalu	Acrylonitrile butadiene styrene (ABS)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+25 °C
Typ zapojení	USB
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	15000

SENZOR

Typ snímače	Pohyb
Technologie senzoru	Infračervené/fotobuňka
Spínání senzorem	30 s
Rozsah detekce pohybového senzoru	0...3 m

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Jmenovité napětí baterie	3.7 V
--------------------------	-------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

equipment_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075504363	Blister 1	23 mm x 140 mm x 400 mm	226.00 g	1.29 dm ³
4058075504370	Shipping box 6	410 mm x 167 mm x 152 mm	1520.00 g	10.41 dm ³
4058075510838	Shipping box 36	520 mm x 425 mm x 330 mm	9711.00 g	72.93 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.