

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Indoor Garden Kit 450mm

Indoor Garden KIT 450 WT | LED růstová svítidla se dvěma kultivačními boxy



Oblasti použití

- Zahradnictví ve vnitřních prostorech
- Kuchyně
- Obytné prostory

Výhody výrobku

- Speciálně vyvinuté LED spektrum podporuje fotosyntézu ve většině rostlin
- Napodobuje denní / noční cyklus automatickým časovačem

Vlastnosti výrobku

- Používá kombinaci bílých LED diod s plným spektrem a červených LED diod
- Výška zdroje je nastavitelná podle výšky rostliny



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

| | |
|--|---------------|
| Jmenovitý výkon | 20,00 W |
| Jmenovité napětí | 220...240 V |
| Síťová frekvence | 50...60 Hz |
| Jmenovitý proud | 180,000 mA |
| Náběhový proud | 19.7 A |
| Maximální počet svítidel na jistič B16 A | 6 |
| Maximální počet svítidel na jistič C10 A | 7 |
| Maximální počet svítidel na jistič C16 A | 11 |
| Účinnost λ | 0,50 |
| Třída ochrany | II |
| Provozování | Mains voltage |

Fotometrická data

| | |
|--|----------------|
| Světelný tok | 1350 lm |
| Světelná účinnost | 67 lm/W |
| Teplota chromatičnosti | 3550 K |
| Barva světla (označení) | Neutrální bílá |
| Index podání barev Ra | > 80 |
| Standardní odchylna sladění barev | < 6 sdcn |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778 | RG1 |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471 | RG1 |
| Vyzařovací úhel | 110 ° |

ROZMĚRY A HMOTNOST

| | |
|--------------|-----------|
| Délka | 189.00 mm |
| Šířka | 453.00 mm |
| Výška | 476.00 mm |
| Váha výrobku | 2200,00 g |



MATERIÁLY A BARVY

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Barva produktu | Bílá |
| Barva těla svítidla | Bílá |
| Výrobní materiál | Plastic stainless steel |
| Výrobní materiál obalu | Polycarbonate (PC) |
| Obsah rtuti | 0.0 mg |

APLIKACE A MONTÁŽ

| | |
|--|---------------------|
| Rozsah okolní teploty | -20...+40 °C |
| Skladujte při teplotách od... do | -20...+70 °C |
| Typ zapojení | Typ zástrčky C (EU) |
| Druh ochrany | IP20 |
| Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM] | IK03 |
| Stmívatelné | Ne |
| Typ montáže | Standing |
| Místo montáže | Všechny povrchy |
| Prostředí aplikace | IndoorIndoor |
| Nastavitelný | Ano |
| Vyměnitelný LED modul | Bez možnosti výměny |
| Se světelným zdrojem | Ano |

Životnost

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Počet spínacích cyklů | 12500 |

NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

| | |
|--|---|
| Světelný tok v udržovaném provozním režimu | - |
|--|---|

CERTIFIKACE A NORMY

| | |
|-----------|----|
| Standardy | CE |
|-----------|----|

equipment_accessories

- Včetně kultivačních boxů s indikací hladiny vody

KE STAŽENÍ



KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 4058075576131 | Folding box 1 | 197 mm x 487 mm x 142 mm | 2471.00 g | 13.62 dm ³ |
| 4058075576148 | Shipping box 4 | 508 mm x 418 mm x 331 mm | 10917.00 g | 70.29 dm ³ |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.