

DATOVÝ LIST PRODUKTU

FLOOR HOME OFFICE 43W 840 WT EU PLUG

FLOOR STANDING HOME OFFICE | Stojící svítidla pro domácí kanceláře



Oblasti použití

- Domácí pracovny

Výhody výrobku

- Funkční design LEDVANCE SCALE
- Vysoká světelná celistvost a nízké oslnění díky difuzoru
- Úspora energie
- Snadná instalace
- Plug-and-Play díky zásuvce EU nebo CH
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Hliníkové pouzdro
- Samostatná svítidla s přímým (25 %) a nepřímým (75 %) vyzařováním světla
- Přímé / nepřímé světlo ovládané společně
- Životnost (L70/B50): 60 000 h (při 25 °C)



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	43,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	55 mA
Náběhový proud	49 A
Doba náběhového proudu T_{h50}	304 μ s
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	28
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	30
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	46
Účinnost λ	0,95
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	I
Provozování	Integrated LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	5600 lm ¹⁾
Světelná účinnost	130 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	< 3 sdc _m
Nemihá (bez flickeru)	Ano
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	60 ° x 35 °
UGR longitudinal	≤ 23

¹⁾ Přímý světelný tok 1850 lm / Nepřímý světelný tok 3750 lm

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	830.00 mm
Šířka	400.00 mm

Výška	1950.00 mm
Váha výrobku	19200,00 g
Dálka vodiče	1500 mm

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Materiál povrchu vyzařující světlo	Polykarbonát
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	0...+35 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	Push DIM
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Podlaha
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Nastavitelný	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	60000 h
Střední doba života L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Střední doba života L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Počet spínacích cyklů	50000



PŘEDŘADNÍK

Výstupní proud	1050 mA
EP - Výstupní zvlnění proudu	< 5 %








CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	-
----------------	---

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Addon Technical Information
	Declarations Of Conformity CE
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	R3D file (Relux 3D Model)
	M3D file (3D Model)

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075554191	Shipping box 1	1,180 mm x 430 mm x 277 mm	21512.00 g	140.55 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.



Reference / Odkazy

- Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

