

DATOVÝ LIST PRODUKTU

SMART+ Wifi Flex 2M RGB + TW

SMART+ FLEX MULTICOLOR | Dekorativní LED pásy s technologií WiFi



Oblasti použití

- Obytné prostory
- Nepřímé osvětlení

Výhody výrobku

- Snadná a rychlá instalace
- Pro většinu flexibilních osvětlovacích scén využívá více barev a studené či teplé bílé světlo

Vlastnosti výrobku

- Lze prodloužit až na délku 5m
- Stmívatelné
- Flexibilní, ohebné LED pásy
- Řízení barev RGB
- Ovládatelné pomocí LEDVANCE SMART+ WiFi aplikace (s minimem Android™ 4.4 nebo iOS 10.0)
- Hlasové ovládání funguje s Hey Google nebo Alexa



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	8,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Účinník λ	> 0,50
Třída ochrany	II
Provozování	External LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	640 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	720 lm
Světelná účinnost	75 lm/W
Teplota chromatičnosti	2700...6500 K
Barva světla (označení)	RGBTW
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	≤6 sdc _m
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	2000.00 mm
Šířka	10.00 mm
Výška	2.60 mm
Váha výrobku	217,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Průhledné
Výrobní materiál	Silicone
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	WiFi
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Všechny povrchy
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	15000



CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
-----------	-----------------

equipment_accessories

- Pro ovládání pomocí aplikace nebo pro hlasové ovládání je zapotřebí kompatibilní systém Smart Home.
- Ovládání prostřednictvím aplikace LEDVANCE SMART + na chytrém telefonu (s Android 6.0 nebo vyšší verzí, popř. iOS 10 nebo vyšší verzí)
- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení
- 1m prodloužení je k dispozici

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075515932	Folding box 1	61 mm x 190 mm x 154 mm	355.00 g	1.78 dm ³

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075515949	Shipping box 4	327 mm x 202 mm x 138 mm	1570.00 g	9.12 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.