

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LS SUP -2000/TW/927-965/5/IP67

LED STRIP SUPERIOR-2000 TW PROTECTED | LED pásky Tunable White s výkonem 2 000 lm/m pro profesionální použití s velmi dobrým podáním barev a vysokou životností, stupeň krytí IP67



Oblasti použití

- Vhodné pro vnitřní a venkovní aplikace (IP67)
- Nepřímé osvětlení
- Hotely
- Kanceláře
- Všeobecné osvětlení

Výhody výrobku

- Široká škála možností provedení díky dlouhým a flexibilním TW LED páskům
- Snadná instalace, pro zapojení není třeba žádného nářadí
- Snadná montáž pomocí samolepicí pásky
- Maximální flexibilita umožněná velkou škálou příslušenství
- Jednoduché propojování díky integrovaným kabelům na obou stranách

Vlastnosti výrobku

- Nastavitelná teplota chromatičnosti pomocí laditelné bílé: 2700...6500 K
- Nejmenší řezací modul: 100 mm
- Životnost (L70/B50): až 50 000 h při $T_c \text{ max.} \leq 85^\circ\text{C}$
- Strmívatelné pomocí pulzně šířkové modulace (PWM)
- Stupeň krytí: IP67
- Vysoká odolnost proti UV
- Odolné proti slané mlze



TECHNICKÉ ÚDAJE**ELEKTRICKÉ ÚDAJE**

Jmenovitý výkon	108,00 W
Jmenovitý příkon	108.00 W
Jmenovitý příkon na metr	21.6 W ¹⁾
Jmenovité napětí	24 V ²⁾
Rozsah vstupního napětí	23...25 V ²⁾
Proudové zatížení	stejnoseměrný proud (DC)
Jmenovitý proud	4500,000 mA

1) 10.8W pro 2700K, 10.8W pro 6500K

2) V_{DC}

Fotometrická data

Světelná účinnost	76 lm/W
Světelný tok	8450 lm
Světelný tok na metr	1640 lm
Světelný tok na modulový řetěz	9762 lm
Světelný tok na metr – Teplá bílá	900 lm/m
Světelný tok na metr – Studená bílá	1010 lm/m
Teplota chromatičnosti	2700...6500 K
Index podání barev Ra	90
Barva světla LED	Laditelná bílá
Barva světla (označení)	Laditelná bílá
Standardní odchylka sladění barev	<4 sdc _m


Technické údaje světla

Vyzařovací úhel	110 °
Jmenovitý úhel vyzařování	110.00 °

LED MODULE INFORMATION

Počet čísel na metr	120
Počet LED v modulu	600
Počet LED v nejmenší jednotce	6

ROZMĚRY A HMOTNOST



Délka	5000.00 mm
Délka nejmenší jednotky	100 mm
Dálka vodiče	500.000
Šířka	12.00 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	12.00 mm
Výška	5.00 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	5.00 mm
Předem zapojená kabeláž	Ano
Průřez vodiče	0.5 mm ²
Rozteč LED	16,67 mm
Krátké vinutí	Ne
Váha výrobku	440,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Výrobní materiál obalu	Silikon
------------------------	---------

TEPLoty A PROVOZní PODMínKY

Rozsah okolní teploty	-20...+55 °C ¹⁾
Maximální teplota ve zkušebním bodě tc	85 °C ²⁾

1) Za předpokladu, že teplota v bodě Tc je menší než maximální hodnota během provozu

2) Překročení maximálních specifikovaných jmenovitých hodnot může vést ke zkrácení životnosti nebo k poškození LED pásu.

Životnost

Jmenovitá životnost	50000 h
---------------------	---------

SCHOPNOSTI

Stmívatelné	Ano ¹⁾
Nejmenší poloměr ohybu	30 mm
Samolepící	Ano

1) Stmívatelné vhodnými regulátory, viz také www.ledvance.com/dim

CERTIFIKACE A NORMY







Povolení – schválení	CE / TUV / ENEC
Třída ochrany	III
Druh ochrany	IP67
Energetická třída obsaženého světelného zdroje	G
Odolnost proti solné mlze IEC 60068-2-52	Ano
Odolnost proti UV záření IEC 60068 2 5	Ano

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Addon Technical Information
	Declarations Of Conformity CE
	Catalogs

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075436008	Folding box 1	262 mm x 262 mm x 30 mm	680.00 g	2.06 dm ³
4058075436015	Shipping box 10	300 mm x 280 mm x 285 mm	7271.00 g	23.94 dm ³
4058075436022	Shipping box 20	585 mm x 320 mm x 310 mm	14205.00 g	58.03 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

