

DATOVÝ LIST PRODUKTU LS AY SUP -CSW/P3/50

Connectors for TW LED Strips | Konektory pro TW LED pásy



Oblasti použití

- Vnitřní osvětlování

Výhody výrobku

- Snadná instalace konektoru, není třeba ručně instalovat kabeláž
- Instalace bez nástrojů

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	0...36 V
Jmenovitý proud	5000 mA

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	24,3 mm
Dálka vodiče	50 mm
Šířka	14,6 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	14,6 mm
Výška	7,7 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	7,7 mm
Průřez kabelu, vstupní strana	0.35...0.75 mm ²
Váha výrobku	5,8 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Průhledné
----------------	-----------

TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-20...+55 °C
Provozní rozsah teplot	-20...+55 °C



CERTIFIKACE A NORMY

Druh ochrany	IP00
--------------	------

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-35...+85 °C
----------------------------------	--------------

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	Declarations Of Conformity CE
	Catalogs

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
--------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------	-------

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075451384	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	12.60 g	0.05 dm ³
4058075451391	Shipping box 100	250 mm x 100 mm x 250 mm	778.00 g	6.25 dm ³
4058075451407	Shipping box 1,000	520 mm x 520 mm x 270 mm	21842.00 g	73.01 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.