

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LS AY PFM -CP-P2-500 COB

Connectors for COB LED Strips Performance Class | Konektory pro COB LED pásy třídy Performance

Oblasti použití

- Vnitřní osvětlování



Výhody výrobku

- Snadná instalace konektoru, není třeba ručně instalovat kabeláž
- Instalace bez nástrojů

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovité napětí	24 V
Jmenovitý proud	2 A

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	516.25 mm
Dálka vodiče	500 mm
Šířka	10 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	10 mm
Výška	4,0 mm
Výška (vč. válc. svítidel)	4,0 mm
Průřez kabelu, vstupní strana	0,5 mm ²
Váha výrobku	7,15 g

TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-30...85 °C
Provozní rozsah teplot	-30...+85 °C

CERTIFIKACE A NORMY

Druh ochrany	IP00
--------------	------

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-40...+85 °C
----------------------------------	--------------

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075654075	BAG 2	90 mm x 70 mm x 7 mm	19.30 g	0.04 dm ³
4058075654082	Shipping box 150	353 mm x 147 mm x 200 mm	1633.00 g	10.38 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.