

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## LS AY VAL -CSD/P4

Connectors for RGB LED Strips | Konektory pro RGB LED pásy



---

### Oblasti použití

- Vnitřní osvětlování

---

### Výhody výrobku

- Snadná instalace konektoru, není třeba ručně instalovat kabeláž
- Instalace bez nástrojů

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý proud	3000 mA
-----------------	---------

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	19,6 mm
Šířka	14,6 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	14,6 mm
Výška	7,7 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	7,7 mm
Váha výrobku	4,00 g

## BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Průhledné/černá
----------------	-----------------

## TEPLoty A PROVOZNÍ PODMÍNKY

Rozsah okolní teploty	-15...+50 °C
Provozní rozsah teplot	-15...+50 °C

## CERTIFIKACE A NORMY

Druh ochrany	IP00
--------------	------

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-20...+85 °C
----------------------------------	--------------

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ
------------



Catalogs

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075407831	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	9.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075407848	Shipping box 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	498.00 g	1.44 dm <sup>3</sup>
4058075407855	Shipping box 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	5371.00 g	19.85 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných

produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

---

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.