


DATOVÝ LIST PRODUKTU

LS AY VAL -CSW/P4/50

Connectors for RGB LED Strips | Konektory pro RGB LED pásy



Oblasti použití

- Vnitřní osvětlování

Výhody výrobku

- Snadná instalace konektoru, není třeba ručně instalovat kabeláž
- Instalace bez nástrojů

TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý proud	3000 mA
-----------------	---------

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	98,5 mm
Dálka vodiče	50 mm
Šířka	14,6 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	14,6 mm
Výška	7,7 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	7,7 mm
Průřez kabelu, vstupní strana	0,5 mm ²
Váha výrobku	36,00 g

BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Průhledné/černá
----------------	-----------------

TEPLoty A PROVOZní PODMínKY

Rozsah okolní teploty	-15...+50 °C
Provozní rozsah teplot	-15...+50 °C

CERTIFIKACE A NORMY

Druh ochrany	IP00
--------------	------

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-20...+85 °C
----------------------------------	--------------

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



Catalogs

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075407862	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	37.00 g	0.05 dm ³
4058075407879	Shipping box 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	3729.00 g	3.24 dm ³

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075407886	Shipping box 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	38057.00 g	41.50 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.