

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## LS AY VAL -CSW/P4/50/P

Connectors for RGB LED Strips | Konektory pro RGB LED pásy



---

### Oblasti použití

- Vnitřní osvětlování

---

### Výhody výrobku

- Snadná instalace konektoru, není třeba ručně instalovat kabeláž
- Instalace bez nástrojů

## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý proud	3000 mA
-----------------	---------

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	102,0 mm
Dálka vodiče	50 mm
Šířka	17,0 mm
Šířka (včetně kulatých svítidel)	17,0 mm
Výška	7 mm
Výška (vč. válč. svítidel)	7 mm
Průřez kabelu, vstupní strana	0,5 mm <sup>2</sup>
Váha výrobku	12,00 g

## BARVY A MATERIÁLY

Barva produktu	Průhledné/černá
----------------	-----------------

## TEPLoty A PROVOZní PODMínKY

Rozsah okolní teploty	-15...+50 °C
Provozní rozsah teplot	-15...+50 °C

## CERTIFIKACE A NORMY

Druh ochrany	IP65
--------------	------

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Skladujte při teplotách od... do	-20...+85 °C
----------------------------------	--------------

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ
------------



Catalogs

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075407954	BAG 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	13.00 g	0.05 dm <sup>3</sup>
4058075407961	Shipping box 100	180 mm x 100 mm x 180 mm	1329.00 g	3.24 dm <sup>3</sup>

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075407978	Shipping box 1,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	14057.00 g	41.50 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.