

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Panan Alu CCT Black DIM

PANAN® Alu CCT | Hliníková stolní svítidla s nastavitelnou teplotou světla



Oblasti použití

- Obytné prostory
- Psací, pracovní stoly

Výhody výrobku

- Nastavitelná teplota barvy pro širokou škálu použití
- Poskytuje studené bílé světlo pro pracovní aktivity a teplé bílé světlo pro uvolněnou atmosféru
- Spínání a třístupňové stmívání prostřednictvím dotykového senzoru na podstavci svítidla
- Vyrobeno z vysoce kvalitního hliníku

Vlastnosti výrobku

- Stolní svítidlo v minimalistickém provedení s nastavnou hlavicí
- Nastavitelná barva světla: 3 000 K, 4 300 K, 6 000 K
- Materiál: hliník (pouzdro), polykarbonát (difuzér)



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	7,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	70,000 mA
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	310 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	680 lm
Světelná účinnost	44 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000...6500 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá / denní světlo
Index podání barev Ra	≥80
Vyzařovací úhel	100 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	407.00 mm
Šířka	170.00 mm
Výška	430.00 mm
Váha výrobku	718,00 g
Dálka vodiče	1800 mm



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
----------------	-------



Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	L HLINÍK AKRYLONITRIL BUTA
Výrobní materiál obalu	Plastic
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stůl
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Nastavitelný	Ano
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	100000



CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
-----------	----------

equipment_accessories

- Externí síťový adaptér (délka kabelu: 1,5 m) součástí balení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075321281	Folding box 1	176 mm x 176 mm x 446 mm	901.00 g	13.82 dm ³
4058075321298	Shipping box 4	365 mm x 365 mm x 465 mm	4048.00 g	61.95 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

