

DATOVÝ LIST PRODUKTU

TubeKIT LED 600mm 8.9W 3000K

TubeKIT™ | Mobilní lineární LED svítidlo



Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Regály, integrace do nábytku nebo montáž pod skříňky
- Přímé nebo nepřímé osvětlení
- Kuchyně, pracovní prostory

Výhody výrobku

- Snadné použití multifunkčního LED přisazeného svítidla
- Včetně veškerého potřebného příslušenství (šroubů, spojovacích kolíků, svorek, háku)
- Připravené k zapojení díky integrovanému vypínači a kabelu s EU zástrčkou
- Jasně, robustní a odolné
- Ušetřená energie až 65% v porovnání se svítidly využívající zářivky T8 na CCG
- Homogenní světelný výstup

Vlastnosti výrobku

- Trvanlivé a energeticky úsporné LED svítidlo
- Neobsahuje rtuť a splňuje požadavky RoHS
- Technologie Clip-In pro stacionární použití a háček pro mobilní použití
- Životnost: až 30 000 h
- Nestmívatelné
- Polykarbonátové pouzdro
- Stejněměrné osvětlení



- Teploty chromatičnosti: 3.000 K, 4.000 K
- Index podání barev $R_a \geq 80$



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	8,90 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Účinnost λ	$\geq 0,90$
Třída ochrany	II

Fotometrická data

Světelný tok	900 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1050 lm
Světelná účinnost	101 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	80
Vyzařovací úhel	160 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	600.00 mm
Šířka	35.00 mm
Výška	36.50 mm
Váha výrobku	183,00 g
Dálka vodiče	1800 mm



MATERIÁLY A BARVY

Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)



Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop / Stěna
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano
Označení objímky	G5

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	200000



CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
-----------	----------

equipment_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075264991	Folding box 1	38 mm x 71 mm x 629 mm	259.00 g	1.70 dm ³
4058075265004	Shipping box 8	650 mm x 210 mm x 195 mm	2492.00 g	26.62 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.



VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.