

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## TubeKIT LED 600mm 8.9W 4000K

TubeKIT™ | Mobilní lineární LED svítidlo



### Oblasti použití

- Použití uvnitř
- Chodby, vstupy, schodiště, obývací pokoje, suterény
- Regály, integrace do nábytku nebo montáž pod skříňky
- Přímé nebo nepřímé osvětlení
- Kuchyně, pracovní prostory

### Výhody výrobku

- Snadné použití multifunkčního LED přisazeného svítidla
- Včetně veškerého potřebného příslušenství (šroubů, spojovacích kolíků, svorek, háku)
- Připravené k zapojení díky integrovanému vypínači a kabelu s EU zástrčkou
- Jasně, robustní a odolné
- Ušetřená energie až 65% v porovnání se svítidly využívající zářivky T8 na CCG
- Homogenní světelný výstup

### Vlastnosti výrobku

- Trvanlivé a energeticky úsporné LED svítidlo
- Neobsahuje rtuť a splňuje požadavky RoHS
- Technologie Clip-In pro stacionární použití a háček pro mobilní použití
- Životnost: až 30 000 h
- Nestmívatelné
- Polykarbonátové pouzdro
- Stejněměrné osvětlení



- Teploty chromatičnosti: 3.000 K, 4.000 K
- Index podání barev  $R_a \geq 80$



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE


Jmenovitý výkon	8,90 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Účinnost $\lambda$	$\geq 0,90$
Třída ochrany	II

## Fotometrická data

Světelný tok	900 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	1100 lm
Světelná účinnost	101 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	80
Vyzařovací úhel	160 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	600.00 mm
Šířka	35.00 mm
Výška	36.50 mm
Váha výrobku	183,00 g
Dálka vodiče	1800 mm



## MATERIÁLY A BARVY

Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+45 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)



Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Strop / Stěna
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano
Označení objímky	G5

### Životnost

Počet spínacích cyklů	200000
-----------------------	--------



### CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC
-----------	----------

### equipment\_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

### KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

### LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075265011	Folding box 1	38 mm x 71 mm x 629 mm	259.00 g	1.70 dm <sup>3</sup>
4058075265028	Shipping box 8	650 mm x 210 mm x 195 mm	2492.00 g	26.62 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

### VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI



Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

