

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Linear LED Magnet 3 Spot Sensor 9.5W DIM

LINEAR LED MAGNET | Ploché podlinkové svítidlo, magnetická lišta pro flexibilní bodovou montáž



### Oblasti použití

- Osvětlení pod skříňkami
- Pouze pro použití v interiérech
- Osvětlení kuchyňské linky a polic
- Kuchyně, pracovní prostory
- Regály

### Výhody výrobku

- Snadné a rychlé sériové zapojení díky jednoduchému systému zapojování
- Čistý moderní design

### Vlastnosti výrobku

- Teplota chromatičnosti: 4.000 K



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	9,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	300,000 mA
Náběhový proud	18 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	154
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	96
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	154
Účinnost $\lambda$	> 0,5
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

## Fotometrická data

Světelný tok	600 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	750 lm
Světelná účinnost	60 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdc
Svítivost	140 cd
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	120 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	645.00 mm
Šířka	71.00 mm
Výška	59.00 mm
Váha výrobku	368,00 g

## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum Plastic
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	PIR STEP
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Spodní strany skříněk
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	100000

## SENZOR

Typ snímače	Pohyb
Spínání senzorem	1 s
Rozsah detekce pohybového senzoru	5 cm

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
-----------	----

## equipment\_accessories

- Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

## KE STAŽENÍ



## KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075575677	Folding box 1	59 mm x 71 mm x 645 mm	501.00 g	2.70 dm <sup>3</sup>
4058075575684	Shipping box 8	638 mm x 252 mm x 165 mm	4599.00 g	26.53 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

