

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Linear LED Mobile Backlight sensor 400mm

LINEAR LED MOBILE BACKLIGHT USB | Podlinkové svítidlo pro flexibilní montáž, se snímačem pohybu, nepřímým osvětlením, napájené z baterie, dobíjecí



### Oblasti použití

- Skříně
- Osvětlení kuchyňské linky a polic
- Kuchyně, pracovní prostory
- Pouze pro použití v interiérech

### Výhody výrobku

- Včetně veškerého příslušenství pro flexibilní upevnění
- Měkké světlo díky nepřímé distribuci světla

### Vlastnosti výrobku

- Baterie lze dobíjet přes USB kabel
- PIR senzor pohybu a denního světla
- Teplota chromatičnosti: 4.000 K



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

|                                          |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Jmenovitý výkon                          | 1,00 W      |
| Jmenovité napětí                         | 220...240 V |
| Síťová frekvence                         | 50...60 Hz  |
| Jmenovitý proud                          | 1000,000 mA |
| Maximální počet svítidel na jistič B16 A | -           |
| Maximální počet svítidel na jistič C10 A | -           |
| Maximální počet svítidel na jistič C16 A | -           |
| Třída ochrany                            | III         |
| Provozování                              | Battery     |

Fotometrická data

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Světelný tok                               | 70 lm        |
| Světelná účinnost                          | 44 lm/W      |
| Teplota chromatičnosti                     | 4000 K       |
| Barva světla (označení)                    | Studená bílá |
| Index podání barev Ra                      | 80           |
| Standardní odchylka sladění barev          | ≤6 sdc       |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778 | RG0          |
| Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471 | RG0          |
| Vyzařovací úhel                            | 120 °        |

ROZMĚRY A HMOTNOST

|              |           |
|--------------|-----------|
| Délka        | 451.00 mm |
| Šířka        | 46.00 mm  |
| Výška        | 41.00 mm  |
| Váha výrobku | 360,00 g  |

MATERIÁLY A BARVY

|                |      |
|----------------|------|
| Barva produktu | Bílá |
|----------------|------|

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Barva těla svítidla | Bílá                        |
| Výrobní materiál    | Aluminum Polycarbonate (PC) |
| Obsah rtuti         | 0.0 mg                      |

## APLIKACE A MONTÁŽ

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Rozsah okolní teploty            | -20...+40 °C                  |
| Skladujte při teplotách od... do | -20...+60 °C                  |
| Typ zapojení                     | USB                           |
| Druh ochrany                     | IP20                          |
| Stmívatelné                      | Ne                            |
| Typ montáže                      | Surface                       |
| Místo montáže                    | Stěna / Spodní strany skříněk |
| Vyměnitelný LED modul            | Bez možnosti výměny           |
| Se světelným zdrojem             | Ano                           |

## Životnost

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Střední doba života L70/B50 @ 25 °C | 25000 h |
| Počet spínacích cyklů               | 10000   |

## SENZOR

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| Typ snímače                       | Světlo / Pohyb |
| Spínání senzorem                  | 30 s           |
| Rozsah detekce pohybového senzoru | 3...5 m        |

## NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| Výkon v nouzovém režimu | 1 W |
|-------------------------|-----|

## CERTIFIKACE A NORMY

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Standardy               | CE / UKCA |
| Omezená teplota povrchu | Ne        |

## equipment\_accessories

- Nabíjecí kabel USB

## KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

| Kód produktu  | Jednotka balení (kusy/jednotku) | Rozměry (délka x šířka x výška) | Hrubá hmotnost | Objem                |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------|
| 4058075610507 | Folding box<br>1                | 41 mm x 46 mm x 451 mm          | 433.00 g       | 0.85 dm <sup>3</sup> |
| 4058075610514 | Shipping box<br>8               | 435 mm x 203 mm x 103 mm        | 3735.00 g      | 9.10 dm <sup>3</sup> |

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.