

# DATOVÝ LIST PRODUKTU

## Indoor Garden Kit Pro

Indoor Garden KIT Pro 360 BK | LED růstová svítidla s rozšířenými funkcemi



### Oblasti použití

- Zahradnictví ve vnitřních prostorech
- Kuchyně
- Obytné prostory

### Výhody výrobku

- Speciálně vyvinuté LED spektrum podporuje fotosyntézu ve většině rostlin
- Napodobuje denní / noční cyklus automatickým časovačem
- Senzor indikuje nedostatek vody

### Vlastnosti výrobku

- Používá kombinaci bílých LED diod s plným spektrem a červených LED diod
- Výška zdroje je nastavitelná podle výšky rostliny
- Verze Click-DIM: stmívatelné ve třech krocích opakovaným zapínáním



## TECHNICKÉ ÚDAJE

## ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	24,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	127,000 mA
Náběhový proud	1.31 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	12
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	14
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	16
Účinnost $\lambda$	0,80
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

## Fotometrická data

Světelný tok	1670 lm
Světelná účinnost	69 lm/W
Teplota chromatičnosti	3600 K
Barva světla (označení)	Neutrální bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylna sladění barev	$\leq 5$ sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	110 °

## ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	355.00 mm
Šířka	217.00 mm
Výška	489.00 mm
Váha výrobku	2200,00 g

## MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Aluminum Plastic
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Obsah rtuti	0.0 mg

## APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+70 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	3 DIM
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Všechny povrchy
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Nastavitelný	Ano
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

## Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	12500

## NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

Světelný tok v udržovaném provozním režimu	-
--	---

## CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
-----------	----

## equipment\_accessories

- Včetně kultivačních boxů s indikací hladiny vody

## KE STAŽENÍ

## KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

## LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075576179	Folding box 1	242 mm x 397 mm x 194 mm	2714.00 g	18.64 dm <sup>3</sup>
4058075576186	Shipping box 4	508 mm x 423 mm x 436 mm	12055.00 g	93.69 dm <sup>3</sup>

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

## VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.