

DATOVÝ LIST PRODUKTU

LED Sensor Batten 320mm 4W 3000K

LED Sensor Batten | Slim LED Batten svítidlo s integrovaným senzorem pro zapnutí/vypnutí



Oblasti použití

- Kanceláře
- Osvětlení pod skříňkami
- Kuchyně

Výhody výrobku

- Atraktivní a funkční design pro kancelářské aplikace
- Bezdotykové spínání díky integrovanému senzoru

Vlastnosti výrobku

- Integrované pohybové čidlo



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	4,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	32,000 mA
Doba náběhového proudu T_{h50}	182 μ s
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	56
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	56
Účinnost λ	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	110 %
Třída ochrany	II
Provozování	Integrated LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	400 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	450 lm
Světelná účinnost	100 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 5 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG0
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG0
Vyzařovací úhel	180 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	313,00 mm
Šířka	28,00 mm
Výška	36,00 mm
Váha výrobku	77,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Plastic
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	Kabel, 3-pólový
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Počet spínacích cyklů	100000

SENZOR

Typ snímače	Pohyb
-------------	-------

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

equipment_accessories

– Včetně montážních šroubů a spojovacích kolíků

KE STAŽENÍ



KE STAŽENÍ



User instruction



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075762114	Folding box 1	40 mm x 70 mm x 354 mm	139.00 g	0.99 dm ³
4058075762121	Shipping box 8	348 mm x 180 mm x 167 mm	1401.00 g	10.46 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

