

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Linear LED Mobile Ring Tripod

LINEAR LED MOBILE RING | Mobilní svítidla pro ideální osvětlení objektů videa, snadné připojení k mobilním zařízením



Oblasti použití

- Zasedací a konferenční místnosti
- Kanceláře
- Obytné prostory
- Online schůzky
- Pouze pro použití v interiérech

Výhody výrobku

- Nastavitelná teplota barvy pro širokou škálu použití
- Flexibilní bodová montáž na magnetickou lištu
- Výškově nastavitelné

Vlastnosti výrobku

- Provedení Click-CCT: teplota chromatičnosti nastavitelná ve třech krocích opakovaným zapínáním
- Připojení mobilního zařízení přes Bluetooth



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	6,00 W
Jmenovité napětí	5 V
Jmenovitý proud	1200,000 mA
Náběhový proud	3 A
Účinnost λ	1,00
Třída ochrany	III

Fotometrická data

Světelný tok	250 lm
Světelná účinnost	48 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 ... 4000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá
Index podání barev Ra	80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Vyzařovací úhel	120 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Průměr	260 mm
Délka	635.00 mm
Šířka	635.00 mm
Výška	2220.00 mm
Váha výrobku	950,00 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Černý
Barva těla svítidla	Černý
Výrobní materiál	Polycarbonate (PC)



Obsah rtuti	0.0 mg
-------------	--------

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	USB
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK02
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Všechny povrchy
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
-------------------------------------	---------



CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

equipment_accessories

- Dodáváno s dálkovým ovladačem a baterií

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction
	Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075668515	Folding box 1	70 mm x 340 mm x 680 mm	1281.00 g	16.18 dm ³



Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075668522	Shipping box 6	700 mm x 440 mm x 360 mm	9093.00 g	110.88 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

