

DATOVÝ LIST PRODUKTU

Linear LED Flat Sensor + USB 600mm

Linear LED Mobile USB | Osvětlení kuchyňské linky pro flexibilní montáž, s čidlem pohybu, na baterie s možností dobíjení



Oblasti použití

- Pro velmi rozsáhlé možnosti použití
- Pouze pro použití v interiérech
- Regály, integrace do nábytku nebo montáž pod skříňky

Výhody výrobku

- Funkční a atraktivní design
- Úsporný provoz díky nízké spotřebě energie
- Snadná a rychlá instalace

Vlastnosti výrobku

- Materiál pouzdra: hliník
- Integrované světelné a pohybové čidlo
- Přepnout do režimu Auto nebo On/Off
- Baterie lze dobíjet přes USB kabel



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	4,00 W
Jmenovité napětí	5 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	500,000 mA
Třída ochrany	III
Provozování	Integrated LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	270 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	340 lm
Světelná účinnost	67 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000...6500 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá / Studená bílá / Studené denní světlo
Index podání barev Ra	> 80
Standardní odchylka sladění barev	< 6 sdcn
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	600.00 mm
Šířka	9.30 mm
Výška	40.00 mm
Váha výrobku	275,00 g



MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Šedá
Barva těla svítidla	Šedá
Výrobní materiál	Aluminum Plastic
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Typ zapojení	USB
Druh ochrany	IP20
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Prostředí aplikace	IndoorIndoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	25000 h
Počet spínacích cyklů	12500

SENZOR

Typ snímače	Pohyb / denní světlo
-------------	----------------------


CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

equipment_accessories

- Včetně veškerého požadovaného příslušenství

KE STAŽENÍ

KE STAŽENÍ	
	User instruction

KE STAŽENÍ



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075762237	Folding box 1	30 mm x 45 mm x 639 mm	344.00 g	0.86 dm ³
4058075762244	Shipping box 8	632 mm x 135 mm x 105 mm	3051.00 g	8.96 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.