



Přisazené rastrové svítidlo

5905339226747



Kanlux NOTUS 4LED jsou rastrová přisazná svítidla přizpůsobená pro zářivky T8 LED. Vyrábějí se v Polsku z komponentů od polských dodavatelů. Rastry jsou řešením osvětlení kancelářských a průmyslových interiérů. LED zářivky také přispívají k nižší spotřebě energie.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Barva: bílá

Místo montáže: k usazení na strop

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,5m

Napájení zářivek T8 LED: jednostranné

Délka [mm]: 615

Šířka [mm]: 300

Výška [mm]: 75

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 220-240 AC

Jmenovitá frekvence [Hz]: 50

Maximální výkon [W]: 2x max 18

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: I

Zdroj světla: T8 LED

Zdroj světla v balení: ne

Patice: G13

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25

Materiál korpusu: ocel

Materiál reflektoru: hliníková slitina

Typ přípojky: samosvorná svorkovnice

Rozsah průměrů používaných vodičů [mm²]: 1÷2,5

Stupeň krytí IP: 20

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Způsob balení: 1

Počet kusů v druhém balení: 1

Počet kusů v hromadném balení: 1

Čistá jednotková hmotnost [g]: 1490

Gramáž [g]: 1780

Délka jednotkového balení [cm]: 61.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 29.5

Výška jednotkového balení [cm]: 8

Hmotnost kartonu [kg]: 1.78

Šířka kartonu [cm]: 30.5

Výška kartonu [cm]: 8

Délka kartonu [cm]: 64

Přisazené rastrové svítidlo

Objem kartonu [m³]: 0.015616

DALŠÍ INFORMACE:

- svítidla jsou určena pro světelné zdroje T8 LED 220-240 V ~; 50/60Hz s jednostranným napájením
- reflektor ve tvaru půl paraboly/lamely rastru ve tvaru písmene "V"
- patice zářivek zakryty reflektorem
- svítidla uzpůsobená k zavěšení na závěsy
- snadná montáž mřížky pomocí pružících háčků
- práškově lakovaná

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

07870 ROPE-NT 150



ROPE-NT 150 ocelové lanko (dvojitě) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení

07871 ROPE-NT 150 SINGLE



ROPE-NT 150 SINGLE ocelové lanko (jedno) pro zavěšení svítidla, 2 ks v balení