




SQUARE II 30



Name	SQUARE II 30
Code	1230851
Color	WHITE / RAL 9016
Power	25W ± 10 %
Lumen output	2500lm ± 10 %
Color temperature	3000K/3500K/4000K
Efficacy	100lm/W
Driver	fixed / not changeable
Electrical insulation class	<input type="checkbox"/>
Voltage / Frequency	220-240V/50-60Hz
Color Rendering Index	85+
SDCM	< 3
Light beam angle	120°
Unified Glare Rating	N/A
Light source	LED
Dimmable	ON/OFF
LED Lifetime	L80B20 50.000h 25°C
Warranty	5 YEAR
Ingress Protection	IP 54
Material	PC/PC

Product

SQUARE II 30
1230851
WHITE / RAL 9016

Power

25W ± 10 %
2500lm ± 10 %
3000K/3500K/4000K
100lm/W
fixed / not changeable

Information

85+
< 3
120°
N/A
LED
ON/OFF
L80B20 50.000h 25°C
5 YEAR

Other data

IP 54
PC/PC

EN

Square surface light fitting for interior or exterior mounting in IP54, equipped with SMD LEDs. Possibility to change light temperature by switch during installation. Available in 3 different sizes with direct diffused lighting effect.

Housing and diffuser made of polycarbonate. Available in white color.

Application:
general lighting, intended for residential or commercial areas in any type of spaces, including humid and dusty environment (bathroom, hallway, stairway, wardrobe)

CZ

Čtvercové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru nebo exteriéru s IP54. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace.

K dispozici ve 3 různých velikostech s přímým rozptýleným světelným efektem.

Svítidlo a difuzor jsou vyrobeny z polykarbonátu. K dispozici v bílé barvě.

Použití:

všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory, včetně vlhkého a prašného prostředí (koupelny, chodba, schodiště, šatník)

DE

Quadratische Aufbauleuchte für Innen- oder Außenmontage in IP54, bestückt mit SMD-LEDs. Möglichkeit zur Änderung der Lichttemperatur durch Schalter während der Installation. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen mit direkter diffuser Lichtwirkung. Gehäuse und Diffusor aus Polycarbonat.

Erhältlich in weißer Farbe.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume in jeder Art von Räumen, einschließlich feuchter und staubiger Umgebung (Badezimmer, Eingangsbereiche, Kleiderschränke, Treppe)

SK

Štvorcové stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru s IP54. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie.

K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach s priamym rozptýleným svetelným efektom.

Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z polykarbonátu.

Dostupné v bielej farbe.

Použitie:

všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory, vrátane vlhkého a prašného prostredia (kúpeľne, chodby, šatníky, schodiská)