


Name	RENO, W
Code	6090231
Color	WHITE / RAL 9003
Power	10W ± 10 %
Lumen output	950lm ± 10 %
Color temperature	3000K
Efficacy	95lm/W
Driver	250 mA
Electrical insulation class	
Voltage / Frequency	220-240V/50-60Hz
Color Rendering Index	90+
SDCM	< 3
Light beam angle	36°
Unified Glare Rating	N/A
Light source	LED
Dimmable	ON/OFF
LED Lifetime	L80B20 50.000h 25°C
Warranty	5 YEAR
Ingress Protection	IP 20
Material	ALUMINIUM/PMMA

Product

RENO, W
6090231
WHITE / RAL 9003

Power

10W ± 10 %
950lm ± 10 %
3000K
95lm/W
250 mA



220-240V/50-60Hz

Information

90+
< 3
36°
N/A
LED
ON/OFF
L80B20 50.000h 25°C
5 YEAR

Other data

IP 20
ALUMINIUM/PMMA

EN

Adjustable compact reflector for installation in 3-phase tracks, equipped with COB LED.
Housing made of aluminium. Available in white and black.
Application:
thanks to the variable orientation of the luminaire in all directions, it is particularly suitable for accent lighting (corridor, library, gallery, wall units)

CZ

Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-okruhových lišt. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a černé barvě.
Použití:
díky variabilitě nastavení do všech směrů je vhodný zejména na bodové osvětlení prostor (chodba, knihovna, galerie, šatní stěny, regály, výlohy)

DE

Einstellbarer Kompaktreflektor zum Einbau in 3-Phasen-Stromschienen mit COB LED.
Aluminiumgehäuse.
Verfügbar in weiß und schwarz.
Anwendung:
Dank der variablen Ausrichtung der Leuchte in alle Richtungen eignet sie sich besonders zur akzentuierten Beleuchtung von Räumen (Flur, Bibliothek, Galerie, Schrankwände)

SK

Nastavitelný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-okruhových lišt s COB LED.
Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a čiernej farbe.
Použitie:
vďaka variabilite nastavenia svietidla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentované osvetlenie priestorov (chodba, knižnica, galérie, šatníkové steny)