



Name	LUKY, B
Code	1251443D
Color	BLACK / RAL 9005
Power	20W ± 10 %
Lumen output	1900lm ± 10 %
Color temperature	4000K
Efficacy	95lm/W
Driver	490 mA
Electrical insulation class	<input type="checkbox"/>
Voltage / Frequency	220-240V/50-60Hz
Color Rendering Index	90+
SDCM	< 3
Light beam angle	60°
Unified Glare Rating	<19
Light source	LED
Dimmable	DALI/PUSH
LED Lifetime	L80B20 50.000h 25°C
Warranty	5 YEAR
Ingress Protection	IP 20
Material	ALUMINIUM/PMMA

Product

LUKY, B
1251443D
BLACK / RAL 9005

Power

20W ± 10 %
1900lm ± 10 %
4000K
95lm/W

490 mA



220-240V/50-60Hz

Information

90+
< 3
60°
<19
LED
DALI/PUSH
L80B20 50.000h 25°C
5 YEAR

Other data

IP 20
ALUMINIUM/PMMA

EN

Series of round surface light fitting for interior mounting, equipped with COB LED.
Housing is made of aluminium.
The luminaire is available in black and white.
Application:
bar counters, dining tables and other objects (dining room, living room, kitchen, reception)

DE

Serie runder Aufbauleuchten für die Innenmontage, ausgestattet mit COB-LED.
Gehäuse aus Aluminium.
Die Leuchte ist in schwarz und weiß erhältlich
Anwendung:
Beleuchtung von Bartheken, Esstischen und anderen Gegenständen (Esszimmer, Wohnzimmer, Küche, Rezeption)

CZ

Řada kulatých povrchových svítidel určených na montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED COB.
Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Svítidlo je dostupné v černé a bílé barvě.
Použití:
osvětlení barových pultů, jídelních stolů a jiných objektů (jídelna, obývací pokoj, kuchyň, recepce)

SK

Rad svietidiel určených na stropnú povrchovú montáž do interiéru. Svetelný zdroj - COB LED.
Svietidlo je vyrobené z hliníka. Svetidlo je dostupné v čiernej a bielej farbe.
Použitie:
osvetlenie barových pultov, jedálnenských stolov a iných objektov (jedáleň, obývacia izba, kuchyňa, recepcia)