


SPOT A, B



Name	SPOT A, B
Code	2150443D
Color	BLACK / RAL 9005
Power	9W ± 10 %
Lumen output	820lm ± 10 %
Color temperature	4000K
Efficacy	91lm/W
Driver	200 mA
Electrical insulation class	III
Voltage / Frequency	220-240V/50-60Hz
Color Rendering Index	90+
SDCM	< 3
Light beam angle	60°
Unified Glare Rating	N/A
Light source	LED
Dimmable	DALI/PUSH
LED Lifetime	L80B20 50.000h 25°C
Warranty	5 YEAR
Ingress Protection	IP 44
Material	ALUMINIUM/PMMA

Product

SPOT A, B
2150443D
BLACK / RAL 9005

Power

9W ± 10 %
820lm ± 10 %
4000K
91lm/W

200 mA



220-240V/50-60Hz

Information

90+
< 3
60°
N/A
LED
DALI/PUSH
L80B20 50.000h 25°C
5 YEAR

Other data

IP 44
ALUMINIUM/PMMA

EN

Series of recessed spot lights for interior mounting with IP44, equipped with COB LED.

Housing made of aluminium. Available in 3 different styles in white and black color.

Application:

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, wardrobes, entrance areas, bar, toilet)

CZ

Řada zapuštěných bodových svítidel určeno pro montáž do interiéru s krytím IP44. Světelný zdroj - LED COB. Svítidlo je vyrobeno z hliníku.

K dispozici ve 3 různých provedeních v bílé a černé barvě.

Použití:

obecné nebo akcentační osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (místnosti, předsňi, šatní skříň, vstupní prostory, bar, recepce)

DE

Serie von Einbaustrahlern für die Innenmontage mit IP44, ausgestattet mit COB-LED.

Gehäuse aus Aluminium.

Verfügbar in 3 verschiedenen Stilen in weißer und schwarzer Farbe.

Anwendung:

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Räume, Flur, Garderobe, Eingangsbereich, Bar, Empfänge)

SK

Séria zapustených bodových svietidiel určená pre montáž do interiéru s krytím IP44. Svetelný zdroj - COB LED. Svietidlo je vyrobené z hliníka.

K dispozícii v 3 rôznych štýloch v bielej a čiernej farbe.

Použitie:

všeobecné alebo akcentačné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (izby, chodba, šatníkové skrine, vstupné priestory, bar, recepcie, kancelárie)