


# ZETA S, B



|              |
|--------------|
| <b>Name</b>  |
| <b>Code</b>  |
| <b>Color</b> |

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Power</b>                       |
| <b>Lumen output</b>                |
| <b>Color temperature</b>           |
| <b>Efficacy</b>                    |
| <b>Driver</b>                      |
| <b>Electrical insulation class</b> |
| <b>Voltage / Frequency</b>         |

|                              |
|------------------------------|
| <b>Color Rendering Index</b> |
| <b>SDCM</b>                  |
| <b>Light beam angle</b>      |
| <b>Unified Glare Rating</b>  |
| <b>Light source</b>          |
| <b>Dimmable</b>              |
| <b>LED Lifetime</b>          |
| <b>Warranty</b>              |

|                           |
|---------------------------|
| <b>Ingress Protection</b> |
| <b>Material</b>           |

## Product

|                  |
|------------------|
| ZETA S, B        |
| 2250533D         |
| BLACK / RAL 9005 |

## Power

|                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 15W ± 10 %                                                                          |
| 1620lm ± 10 %                                                                       |
| 3000K                                                                               |
| 108lm/W                                                                             |
| 350 mA                                                                              |
|  |
| 220-240V/50-60Hz                                                                    |

## Information

|                     |
|---------------------|
| 90+                 |
| < 3                 |
| 90°                 |
| <19                 |
| LED                 |
| DALI/PUSH           |
| L80B20 50.000h 25°C |
| 5 YEAR              |

## Other data

|                |
|----------------|
| IP 44          |
| ALUMINIUM/PMMA |

## EN

Recessed round light fitting for interior mounting with low height, equipped with SMD LEDs. Diffused lighting. Housing made of aluminium, prismatic opal diffuser with low glare index. Available in 4 sizes, white or black color.

Application:

general lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, offices, entrance areas, general room lighting, working areas)

## CZ

Kruhové zapuštěné svítidlo určeno pro montáž do interiéru s nízkou montážní výškou. Světelný zdroj - LED SMD. Svítidlo je vyrobeno z hliníku, prismatický difuzor s nízkým indexem oslnění. Rozptýlené světlo. K dispozici ve 4 velikostech, bílé nebo černé.

Použití:

všeobecné osvětlení obytných nebo komerčních prostor (hala, kancelář, vstupní prostor, všeobecné osvětlení místnosti)

## DE

Runde Einbauleuchte für die Innenmontage mit geringer Bauhöhe, ausgestattet mit SMD-LEDs. Gehäuse aus Aluminium, prismatischer Opal-Diffusor mit niedrigem Blendungsindex. Diffuses Licht. Erhältlich in 4 Größen, weiß oder schwarz.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Büro, Eingangsbereich, allgemeine Raumbeleuchtung)

## SK

Kruhové zapuštěné svetidlo určené pre montáž do interiéru s nízkou montážnou výškou. Svetelný zdroj - LED SMD. Svetidlo je vyrobené z hliníka, prismatický difúzor s nízkym indexom oslnenia. Rozptýlené svetlo. K dispozícii v 4 veľkostiach, biele alebo čierne.

Použitie:

všeobecné osvetlenie obytných alebo komerčných priestorov (hala, kancelária, vstupný priestor, pracovné miesta, izby)