


BELLA 60, B



Name	
Code	
Color	
Power	
Lumen output	
Color temperature	
Efficacy	
Driver	
Electrical insulation class	
Voltage / Frequency	
Color Rendering Index	
SDCM	
Light beam angle	
Unified Glare Rating	
Light source	
Dimmable	
LED Lifetime	
Warranty	
Ingress Protection	
Material	

Product

BELLA 60, B
1270253DT
BLACK / RAL 9017

Power

50W ± 10 %
3450lm ± 10 %
3000K/4000K
69lm/W
1300 mA



220-240V/50-60Hz

Information

90+
< 3
160°
N/A
LED
TRIAC
L80B20 50.000h 25°C
5 YEAR

Other data

IP 20
ALUMINIUM/PMMA

EN

Round ceiling surface light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs.
Available in 3 different sizes in black and white color.
Housing made of aluminium, opal diffuser made of PMMA.
Application:
general lighting, intended for residential or commercial areas (livingrooms, guest or bedrooms, entrance areas, kitchen, receptions)

CZ

Kruhové stropní svítidlo určeno pro montáž do interiéru.
Světelný zdroj - LED SMD.
K dispozici ve 3 různých velikostech v černé a bílé barvě.
Svítidlo je vyrobeno z hliníku, opálový difúzor z PMMA.
Použití:
všeobecné osvětlení určené pro obytné nebo komerční prostory (obývací pokoj, dětský pokoj nebo ložnice, vstupní prostory, kuchyň, recepce)

DE

Runde Deckenaufbauleuchte zur Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs.
Erhältlich in 3 verschiedenen Größen in schwarz und weiß.
Gehäuse aus Aluminium, opaler Diffusor aus PMMA.
Anwendung:
Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Gewerbebereiche (Wohnzimmer, Gäste- oder Schlafzimmer, Eingangsbereiche, Küche, Empfänge)

SK

Kruhové stropné svetidlo určené pre montáž do interiéru.
Svetelný zdroj - LED SMD.
K dispozícii v 3 rôznych veľkostiach v čiernej a bielej farbe.
Svietidlo je vyrobené z hliníka, opálový difúzor z PMMA.
Použitie:
všeobecné osvetlenie určené pre obytné alebo komerčné priestory (obývacia izba, detské izby alebo spálňa, vstupné priestory, kuchyňa, recepcia)

