



TONDA 60



Name	
Code	
Color	
Power	
Lumen output	
Color temperature	
Efficacy	
Driver	
Electrical insulation class	
Voltage / Frequency	
Color Rendering Index	
SDCM	
Light beam angle	
Unified Glare Rating	
Light source	
Dimmable	
LED Lifetime	
Warranty	
Ingress Protection	
Material	

Product

TONDA 60

4070555

CHROME / RAL CR

Power

12W ± 10 %

960lm ± 10 %

3000K/4000K

80lm/W

350 mA



220-240V/50-60Hz

Information

90+

< 3

160°

N/A

LED

ON/OFF

L80 B20 30.000h 25°C

5 YEAR

Other data

IP 44

ALUMINIUM/PMMA

EN

Linear light fitting for interior mounting, equipped with SMD LEDs with IP 44. Slim design with invisible screws hidden behind magnetic endcaps. Housing made of aluminium, chrome finish with opal diffuser. Available in 2 shapes and 3 lengths.

Application:
general lighting, but especially above or on the sides of the mirror

DE

Lineare Leuchte für die Innenmontage, bestückt mit SMD-LEDs in IP 44. Schlankes Design mit unsichtbaren Schrauben, die sich hinter magnetischen Endstücken verstecken. Gehäuse aus Aluminium, verchromt mit opalem Diffusor.

Erhältlich in 2 Formen und 3 Längen.

Anwendung:

Allgemeinbeleuchtung, insbesondere aber über oder an den Seiten eines Spiegels

CZ

Lineární svítidlo určeno pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - LED SMD s krytím IP 44. Tenký design s neviditelnými šrouby skrytými za magnetickými koncovkami.

Svítidlo je vyrobeno z hliníku, chrom s opalovým difuzorem.

K dispozici ve 2 tvarech a 3 délkách.

Použití:

zejména nad nebo po stranách zrcadla

SK

Lineárne svietidlo pre montáž do interiéru. Svetelný zdroj - SMD LED s krytím IP 44. Svietidlo má štíhly dizajn s neviditeľnými skrutkami skrytými za magnetickými koncovkami. Svietidlo je vyrobené z hliníka, chrómová povrchová úprava s opalovým difúzorom.

K dispozícii v 2 tvaroch a 3 dĺžkach.

Použitie:

najmä nad alebo po stranách zrkadla

