



Name	STATIC
Code	2050131DT
Color	WHITE / RAL N/A
Power	10w ± 10 %
Lumen output	550lm ± 10 %
Color temperature	3000K
Efficacy	79lm/W
Driver	350 mA
Electrical insulation class	III
Voltage / Frequency	220-240V/50-60Hz
Color Rendering Index	90+
SDCM	< 3
Light beam angle	180°
Unified Glare Rating	N/A
Light source	LED
Dimmable	TRIAC
LED Lifetime	L80B20 50.000h 25°C
Warranty	5 YEAR
Ingress Protection	IP 44
Material	ALUMINIUM/PMMA

Product

STATIC
2050131DT
WHITE / RAL N/A

Power

10w ± 10 %
550lm ± 10 %
3000K
79lm/W
350 mA

III
220-240V/50-60Hz

Information

90+

< 3

180°

N/A

LED

TRIAC

L80B20 50.000h 25°C

5 YEAR

Other data

IP 44

ALUMINIUM/PMMA

EN

Recessed spot light for interior or exterior mounting with IP44, equipped with SMD LED.

Housing made of aluminium, with satin frosted diffuser.

Application:

general or accent lighting, intended for residential or commercial areas (hallway, bathrooms, humid places, entrance areas, terraces, toilet)

CZ

Zapuštěné bodové světlo určeno pro montáž do interiéru nebo exteriéru s krytím IP44. Světelný zdroj - SMD LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku s matným satínovým difuzorem.

Použití:

všeobecné nebo bodové osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (předsíň, koupelna, vlhká místa, vstupní prostory, terasy, WC)

DE

Einbaustrahler für Innen- oder Außen- montage mit IP44, ausgestattet mit SMD LED.

Gehäuse aus Aluminium mit satiniertem Diffusor.

Anwendung:

Allgemein- oder Akzentbeleuchtung, für Wohn- oder Geschäftsräume (Flur, Badezimmer, Feuchträume, Eingangsbereiche, Terrassen, Toilette)

SK

Zapuštěné bodové svetidlo určené pre montáž do interiéru aj exteriéru s IP44. Svetelný zdroj - SMD LED.

Svítidlo je vyrobené z hliníka so saténovým matným difúzorom.

Použitie:

všeobecné alebo akcentačné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (chodba, kúpeľne, vlhké miesta, vstupné priestory, terasy, WC)