


YOYO 120, B



Name	
Code	
Color	
Power	
Lumen output	
Color temperature	
Efficacy	
Driver	
Electrical insulation class	
Voltage / Frequency	
Color Rendering Index	
SDCM	
Light beam angle	
Unified Glare Rating	
Light source	
Dimmable	
LED Lifetime	
Warranty	
Ingress Protection	
Material	

Product

YOYO 120, B

6234953

BLACK / RAL 9005

Power

30W ± 10 %

3300lm ± 10 %

3000K/3500K/4000K

110lm/W

fixed / not changeable



220-240V/50-60Hz

Information

90+

< 3

110°

N/A

LED

ON/OFF

L80B20 35.000h 25°C

5 YEAR

Other data

IP 20

ALUMINIUM/PC

EN

Compact diffused luminaire designed for mounting in 3-circuit rails. Available in 2 sizes, white and black. Use: thanks to the variability of the luminaire, it is especially suitable for diffuse lighting of spaces (shops, libraries, galleries, shops)

DE

Kompakte diffuse Leuchte für die Montage in 3-Phasen-Schienen. Erhältlich in 2 Größen, weiß und schwarz. Verwendung: dank der Variabilität der Leuchte besonders geeignet für die diffuse Beleuchtung von Räumen (Geschäfte, Bibliotheken, Galerien, Shops)

CZ

Kompaktní difúzní svítidlo určené pro montáž do 3-okruhových lišt. Dostupné ve 2 velikostech, v bílé a černé barvě. Použití: díky variabilitě svítidla je vhodné zejména na difúzní osvětlení prostor (obchody, knihovny, galerie, prodejny)

SK

Kompaktné difúzne svietidlo určené pre montáž do 3-okruhových lišt. Dostupné v 2 veľkostiach, v bielej a čiernej farbe. Použitie: vďaka variabilite svietidla je vhodné najmä na difúzne osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne)

