


MAGO S, B



Name	MAGO S, B
Code	6091933
Color	BLACK / RAL 9005
Power	6W ± 10 %
Lumen output	480lm ± 10 %
Color temperature	3000K
Efficacy	80lm/W
Driver	150 mA
Electrical insulation class	⏚
Voltage / Frequency	48V
Color Rendering Index	90+
SDCM	< 3
Light beam angle	30°
Unified Glare Rating	N/A
Light source	LED
Dimmable	ON/OFF
LED Lifetime	L80B20 50.000h 25°C
Warranty	5 YEAR
Ingress Protection	IP 20
Material	ALUMINIUM/PMMA

Product

MAGO S, B
6091933
BLACK / RAL 9005

Power

6W ± 10 %
480lm ± 10 %
3000K
80lm/W
150 mA



48V

Information

90+
< 3
30°
N/A
LED
ON/OFF
L80B20 50.000h 25°C
5 YEAR

Other data

IP 20
ALUMINIUM/PMMA

EN

Adjustable compact reflector for installation in 3-phase tracks, equipped with COB LED.

Housing made of aluminium. Available in white and black.

Application:

due to endless possibility adjusting light to every direction, recommended for accent light of commercial areas (shops, stores, libraries, galleries)

DE

Einstellbarer Kompaktreflektor zum Einbau in 3-Phasen-Stromschienen mit COB LED.

Aluminiumgehäuse.

Verfügbar in weiß und schwarz.

Anwendung:

Dank die endlose Möglichkeit, das Licht in jede Richtung einzustellen, empfohlen für die Akzentbeleuchtung von Geschäftsräume (Geschäfte, Läden, Bibliotheken, Galerien)

CZ

Nastavitelný kompaktní reflektor určený pro montáž do 3-okruhových lišt. Světelný zdroj - COB LED. Svítidlo je vyrobeno z hliníku. Dostupné v bílé a černé barvě.

Použití:

díky možnosti nastavení světla do všech směrů, doporučujeme zejména bodové osvětlení komerčních prostor (obchody, prodejny, knihovny, galerie, regály, výlohy)

SK

Nastavitelný kompaktný reflektor určený pre montáž do 3-okruhových lišt s COB LED.

Svietidlo je vyrobené z hliníka. Dostupné v bielej a čiernej farbe.

Použitie:

vďaka variabilite nastavenia svietidla do všetkých smerov, je vhodný najmä na akcentované osvetlenie priestorov (obchody, knižnice, galérie, predajne)