



<b>Name</b>	HENO 120
<b>Code</b>	1235051D
<b>Color</b>	WHITE / RAL 9016
<b>Power</b>	38W ± 10 %
<b>Lumen output</b>	3800lm ± 10 %
<b>Color temperature</b>	3000K/3500K/4000K
<b>Efficacy</b>	100lm/W
<b>Driver</b>	370 mA
<b>Electrical insulation class</b>	
<b>Voltage / Frequency</b>	220-240V/50-60Hz
<b>Color Rendering Index</b>	90+
<b>SDCM</b>	< 3
<b>Light beam angle</b>	130°
<b>Unified Glare Rating</b>	N/A
<b>Light source</b>	LED
<b>Dimmable</b>	DALI/PUSH
<b>LED Lifetime</b>	L80B20 50.000h 25°C
<b>Warranty</b>	5 YEAR
<b>Ingress Protection</b>	IP 40
<b>Material</b>	PC/SPCC

## Product

HENO 120  
1235051D  
WHITE / RAL 9016

## Power

38W ± 10 %  
3800lm ± 10 %  
3000K/3500K/4000K  
100lm/W  
370 mA



220-240V/50-60Hz

## Information

90+

< 3

130°

N/A

LED

DALI/PUSH

L80B20 50.000h 25°C

5 YEAR

## Other data

IP 40

PC/SPCC

## EN

Linear ceiling lamp designed for indoor installation with IP40 protection. Light source - LED SMD. Possibility to change the light temperature with the switch during installation. Both the lamp and the diffuser are made of PC / SPCC. Available in 2 sizes. Use - general lighting, designed for residential or commercial spaces (locker rooms, cellars, corridors, stairs ...).

## DE

Lineare Deckenleuchte für die Installation im Innenbereich mit IP40-Schutz. Lichtquelle - LED SMD. Möglichkeit, die Lichttemperatur mit dem Schalter während der Installation zu ändern. Sowohl die Lampe als auch der Diffusor bestehen aus PC / SPCC. Erhältlich in 2 Größen. Verwendung - Allgemeinbeleuchtung, bestimmt für Wohn- oder Geschäftsräume (Umkleieräume, Keller, Korridore, Treppen ...).

## CZ

Lineární stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru s krytím IP40. Světelný zdroj - LED SMD. Možnost změny teploty světla přepínačem během instalace. Svítidlo i difuzor jsou vyrobeny z PC/SPCC. K dispozici ve 2 velikostech. Použití - všeobecné osvětlení, určené pro obytné nebo komerční prostory (šatny, sklepy, chodby, schodiště...).

## SK

Lineárne stropné svietidlo určené pre montáž do interiéru s krytím IP40. Svetelný zdroj - LED SMD. Možnosť zmeny teploty svetla prepínačom počas inštalácie. Svietidlo aj difúzor sú vyrobené z PC/SPCC. K dispozícii v 2 veľkostiach. Použitie - všeobecné osvetlenie, určené pre obytné alebo komerčné priestory (šatne, pivnice, chodby, schodiská...).

