


Name	SIMA 120
Code	1410141
Color	WHITE / RAL 9003
Power	35W ± 10 %
Lumen output	4300lm ± 10 %
Color temperature	4000K
Efficacy	123lm/W
Driver	250 mA
Electrical insulation class	
Voltage / Frequency	220-240V/50-60Hz
Color Rendering Index	80+
SDCM	< 3
Light beam angle	60°
Unified Glare Rating	<19
Light source	LED
Dimmable	ON/OFF
LED Lifetime	L80B20 50.000h 25°C
Warranty	5 YEAR
Ingress Protection	IP 20
Material	METAL/AL/PS

Product

SIMA 120
1410141
WHITE / RAL 9003

Power

35W ± 10 %
4300lm ± 10 %
4000K
123lm/W

250 mA



220-240V/50-60Hz

Information

80+
< 3
60°
<19
LED
ON/OFF
L80B20 50.000h 25°C
5 YEAR

Other data

IP 20
METAL/AL/PS

EN

Ceiling lamp intended for indoor installation. Light source – high-performance LED. The lamp is made of metal with a white finish, the lampshade is made of aluminum and a PC diffuse diffuser with low glare - UGR<19. Available in 2 sizes. Use - general lighting, due to low glare, suitable for all spaces where, according to the standard, a lamp with a UGR value <19 is required (schools, classrooms, workspaces with computers...). Also suitable as a replacement for older fluorescent lamps during renovations - administrative and commercial spaces .

CZ

Stropní svítidlo určené pro montáž do interiéru. Světelný zdroj - vysoce výkonné LED. Svítidlo je vyrobeno z kovu v bílé povrchové úpravě, stínítko z hliníku a PC rozptylového difuzéru s nízkým oslněním - UGR<19. K dispozici ve 2 velikostech. Použití - všeobecné osvětlení, díky nízkému oslnění vhodné pro všechny prostory kde se vyžaduje dle normy svítidlo s hodnotou UGR<19 (školy, učebny, pracovní prostory s počítači...) Vhodné také jako náhrada starších zářivkových svítidel při rekonstrukcích - administrativní a komerční prostory .

DE

Deckenleuchte für die Installation im Innenbereich. Lichtquelle – Hochleistungs-LED. Die Lampe besteht aus Metall mit weißer Oberfläche, der Lampenschirm aus Aluminium und ein PC-Diffusor mit geringer Blendung - UGR<19. Erhältlich in 2 Größen. Verwendung - Allgemeinbeleuchtung, da blendarm, geeignet für alle Räume, in denen laut Norm ein Leuchtmittel mit einem UGR-Wert <19 erforderlich ist (Schulen, Klassenzimmer, Arbeitsplätze mit Computern...) Auch als Ersatz für ältere geeignet Leuchtstofflampen bei Renovierungen – Verwaltungs- und Gewerberäume .

SK

Stropné svietidlo určené na montáž do interiéru. Svetelný zdroj - vysoko výkonné LED. Svietidlo je vyrobené z kovu v bielej povrchovej úprave, tienidlo z hliníka a PC rozptylového difuzéru s nízkym oslnením - UGR<19. K dispozícii v 2 veľkostiach. Použitie - všeobecné osvetlenie, vďaka nízkemu oslneniu vhodné pre všetky priestory kde sa vyžaduje podľa normy svietidlo s hodnotou UGR<19 (školy, učebne, pracovné priestory s počítačmi...) Vhodné aj ako náhrada starších žiarivkových svietidiel pri rekonštrukciách - administratívne a komerčné priestory .