

XL-SPOOR LAGE ROOK NUL DE ZELFREGELENDE VERWARMINGSKABEL VAN HET HALOGEEN



de nVent xl-Spoor RAYCHEM zelfregelende spoor verwarmingskabels verstrekken energie efficiënte en makkelijk te gebruiken oplossingen voor de bescherming van de pijpvorst en stroomonderhoud in de lijnen van het vetafval. Ontwikkeld met lage rook nul halogeen (LSZH) materialen, om de veiligste oplossing voor modern de bouwontwerp te verzekeren.

EIGENSCHAPPEN

Onvergelijkelijke veiligheid, lage rook nul halogeenbouw: tot 90% minder rookemissies en betere self-extinguishing eigenschappen

Eenvoudig te ontwerpen: lange kringslengten aan 215 m, voor minder machtsverbindingen en snellere installatie

Gemakkelijk te installeren: hoogst flexibele kabel, besnoeiing aan lengte, metertekens, snel RayClic koud verbindingssysteem

Efficiënt en veilige energie: zelfregelende kabel, geavanceerde energie - besparingscontroles, belangrijke besparingen wanneer gebruikt met evenredig omringend ontdekkend controlemechanisme (PASC), geen kabel die mogelijke, lage rook nul oververhit halogeen

Betrouwbaar tijdens met lange levensuur: 10 jaar beschikbare, UV bestand van de productgarantie, colorfast, vrij onderhoud

SPECIFICATIES

Nominale Dikte:	6,8 mm
Nominale Breedte:	13,8 mm
Het Voltage van de levering:	220 – 240 V
Min Temperatuur van de Installatie:	-40 °C
Het Type van Weg van de grond:	Vlecht
Het buiten Materiaal van het Jasje:	Lage Rook Nul Halogeen
Het Materiaal van de leider:	Vernikkeld Koper

Catalogusnummer	Naam van het item	Nominal Power Output @ 5°C, 230V	Max Circuit Length	Kleur
P000002113	10XL2-ZH	10 W/m	215 m	Pruim
P000002114	15XL2-ZH	15 W/m	160 m	Groen
P000002115	26XL2-ZH	26 W/m	135 m	Blauw
P000002116	31XL2-ZH	31 W/m	118 m	Paars

DE EXTRA DETAILS VAN HET PRODUCT

De Lengten van de kring zijn die op 20 A.C worden gebaseerd. - typ het kenmerkende apparaat van de kringsbescherming, Macht bij +5 °C.

WAARSCHUWING

de nVent producten zullen slechts worden geïnstalleerd en worden gebruikt zoals die in de nVent bladen van de productinstructie en trainingsmateriaal worden vermeld. De bladen van de instructie zijn te verkrijgen in www.nvent.com en bij uw nVent vertegenwoordiger van de klantendienst. De ongepaste installatie, het misbruik, de verkeerde toepassing of het ander nalaten nVent instructies en waarschuwingen volledig om te volgen kunnen productdefect, bezitsschade, ernstige lichamelijke verwonding en dood veroorzaken en/of uw garantie vernietigen.

Noord-Amerika

Tel. +1.800.545.6258

Fax +1.800.527.5703

thermal.info@nvent.com

Europa, het Midden-Oosten, Afrika

Tel. + 32.16.213.51 1

Fax + 32.16.213.60 4

thermal.info@nvent.com

Van Azië en de Stille Oceaan

Tel. +86.21.2412.1688

Fax +86.21.5426.3167

cn.thermal.info@nvent.com

Latijns-Amerika

Tel. +1.713.868.4800

Fax +1.713.868.2333

thermal.info@nvent.com



Onze krachtige portefeuille van merken:
nVent.com CADDY ERICO HOFFMAN RAYCHEM SCHROFF
TRACER